

UNIBOX Séria je určená pre modulárne príslušenstvo spínacích, zásuvkových a istiacich jednotiek. Umožňuje montáž na aj pod omietku, v krytí IP40 a IP55, ktoré je ideálne pre použitie v domáciach, komerčných a priemyselných inštaláciách.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- prázdna krabica
- pracovná teplota: -25°C do +60°C
- farba: RAL 7035
- Glow wire 650°C
- IP40 (IP55)
- káblový vstup Ø 23 mm t. j. PG 16 (pri prevedení na omietku)

- **UNIBOX prázdny IP55**
- **UNIBOX IP55**
- **Príslušenstvo pre UNIBOX IP55**
- **AQUALINE IP44**

13. SPÍNAČE A ZÁSUVKY IP45 - IP55



Séria UNIBOX

Referenčné normy: STN IEC 60670

KRABICE A ZOSTAVY




Montáž na omietku IP40

Popis	Rozmery	Balenie	Katalógové číslo
1 modulová	68x82x52	5/100	136.4121
2 modulová	68x82x52	5/100	136.4122
3 modulová	98x82x52	3/60	136.4123
2+2 modulová	137x82x66	1/24	136.4124
3+3 modulová	198x82x66	1/6	136.4126



Montáž na omietku IP55

Popis	Rozmery	Balenie	Katalógové číslo
1 modulová	68x82x66	5/80	136.5121
2 modulová	68x82x66	5/80	136.5122
3 modulová	98x82x66	3/60	136.5123
2+2 modulová	137x82x66	1/24	136.5124
3+3 modulová	198x82x66	1/16	136.5126



Zostava prevedenia pod omietku IP55

Popis	Rozmery	Farba	Balenie	Katalógové číslo
3 modulová vrchný kryt	120x98x28	■	3/60	136.5023
3 modulová krabica		■	6/300	875.4303

Séria UNIBOX

Referenčné normy: STN IEC 60670

SPÍNAČE A ZÁSUVKY IP55



Kompletné zostavy na omietku

Popis	Balenie	Katalógové číslo
UNIBOX IP55 vypínač rad. 1	1	136.5121-1
UNIBOX IP55 prepínač rad. 6	1	136.5121-6
UNIBOX IP55 prepínač rad. 7	1	136.5121-7
UNIBOX IP55 vypínač rad. 5	1	136.5122-5
UNIBOX IP55 prepínač rad. 6 + rad. 7	1	136.5122-67
UNIBOX IP55 zásuvka 2P+E 16A 250V~	1	136.5122-Z
UNIBOX IP55 zás. 2P+E 16A 250V~ + vyp. rad. 1	1	136.5123-1Z
UNIBOX IP55 zás. 2P+E 16A 250V~ + prep. rad. 6	1	136.5123-6Z
UNIBOX IP55 zás. 2P+E 16A 250V~ + prep. rad. 7	1	136.5123-7Z

Séria UNIBOX

Referenčné normy: STN IEC 60670



Spínacie moduly

Popis	Farba	Balenie	Katalógové číslo
RAD.1-1P-16AX-250V~	■	12/480	101.6303.G
RAD.1-2P-16AX-250V~	■	12/480	101.6304.G*
RAD.7-16AX-250V~	■	12/480	101.6311.G
RAD.6-16AX-250V~	■	12/480	101.6323.G
RAD.1/0-1P-16A-250V~	■	12/480	101.6333.G
Spínací modul s kľúčom 2A	■	6	101.6301K.G
2P+E - 16A - 250V~ French Standard	■	6/240	101.6411.G
2P+E - 16A - 250V~ German Standard	■	6/240	101.6412.G
2P+E - 16A - 250V~ French Standard	■	12/120	101.6411.GD
2P+E - 16A - 250V~ German Standard	■	12/120	101.6412.GD
RJ45 FTP kat. 5		20/240	101.6481.51G
RJ45 UTP kat. 5		20/240	101.6481.50G
RJ45 FTP kat. 6		20/240	101.6481.61G
RJ45 UTP kat. 6		20/240	101.6481.60G

* Pozn.: Žiarovka ako príslušenstvo

Séria AQUALINE

Referenčné normy: STN IEC 60670

SPÍNAČE A ZÁSUVKY NA OMIETKU IP44



Spínače IP44

Popis	Farba	Katalógové číslo
Spínač rad.1, jedнопólový,	■	134.21901.B
Spínač rad.1, jedнопólový,	■	134.21901.G
Spínač rad.6, striedavý,	■	134.21601.B
Spínač rad.6, striedavý,	■	134.21601.G
Spínač rad.5, dvojpólový,	■	134.21902.B
Spínač rad.5, dvojpólový,	■	134.21902.G



Zásuvky IP44

Popis	Farba	Katalógové číslo
1xZás. 250V 16A, farba biela kryt biely	■	134.22982.BB
1xZás. 250V 16A, farba biela kryt dymový	■	134.22982.BT
1xZás. 250V 16A, farba sivá kryt sivý	■	134.22982.GG
1xZás. 250V 16A, farba sivá kryt dymový	■	134.22982.GT
2xZás. 250V 16A, farba biela kryt biely	■	134.22922.BB
2xZás. 250V 16A, farba biela kryt dymový	■	134.22922.BT
2xZás. 250V 16A, farba sivá kryt sivý	■	134.22922.GG
2xZás. 250V 16A, farba sivá kryt dymový	■	134.22922.GT
3xZás. 250V 16A, farba biela kryt biely	■	134.22931.BB
3xZás. 250V 16A, farba biela kryt dymový	■	134.22931.BT
3xZás. 250V 16A, farba sivá kryt sivý	■	134.22931.GG
3xZás. 250V 16A, farba sivá kryt dymový	■	134.22931.GT